

**КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 6-10 кВ на токи
400-1600 А КСО-292**



Особенности:

- универсальность применения;
- безопасность обслуживающего персонала;
- простота монтажа и удобство технического обслуживания;
- минимальные эксплуатационные издержки;
- надежность в течение всего срока службы.

Разработаны под применение вакуумных и масляных выключателей. Обеспечивают номинальный ток распределительного устройства до 1600А.

Технические характеристики КСО-292

Наименование параметра	Значение
1. Номинальное напряжение, кВ	6; 10
2. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP20 – для фасада и боковых сторон; IP00 – для остальных частей камер.
3. Номинальный ток главных цепей, А	400; 630; 1000; 1600
4. Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000; 1600
5. Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, кА для 6 кВ для 10 кВ	12,5 20,0
6. Ток термической стойкости, кА	20
7. Время протекания тока термической стойкости, с	3
8. Наибольшее рабочее напряжение, кВ для 6 кВ для 10 кВ	7,2 12,0
9. Габаритные размеры, мм ширина высота глубина	1000 2780 1110
10. Масса, кг, не более	600
11. Испытательное кратковременное напряжение промышленной частоты одноминутное, кВ: для 6 кВ для 10 кВ	32 42
12. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - защиты, управления, сигнализации постоянного и переменного тока - трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета, АВР) - освещения внутри камеры - освещения снаружи камеры - трансформаторов собственных нужд	110; 220 100 42 (36) 220 220; 380
13. Номинальный ток трансформаторов тока, А	50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1600

Сетка схем главных цепей камер КСО-292

Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение	Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение	Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение	Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение
	01-630 01-1000		11-400		15-400		24-630 24-1000
	02-630 02-1000		12.1-630		16-400		25.1-630 25.1-1000
	05-630 05-1000 05-1600		12.2-630		18-630 18-1000		25.2-630 25.2-1000
	06-630 06-1000 06-1600		13.1-400		19-630 19-1000		26-630 26-1000
	08-630 08-1000		13.2-400		20-400		27-630
	09-400		14.1-400		22-630 22-1000 22-1600		28-A 28-P
	10-400		14.2-400		23-630 23-1000 23-1600		29.1-630 29.1-1000
							29.2-630 29.2-1000

Габаритные, установочные и присоединительные размеры камеры КСО-292

