

**КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 6-10 кВ на токи
400-630 А КСО-392**



Особенности:

В камерах КСО-392 и шинных мостах выполнены следующие механические блокировки:

- 1) блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей при включенных главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
- 2) блокировка, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
- 3) блокировка, препятствующая открыванию двери камеры КСО при включенных главных ножах разъединителя;
- 4) в шинных мостах типа ШМР предусмотрена блокировка заземляющих ножей разъединителя с разъединителем ввода распределительного устройства, который устанавливается на приводах разъединителя.

Технические характеристики КСО-392

Наименование параметра	Значение
1. Номинальное напряжение, кВ	6; 10
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
3. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP20 – для фасада и боковых сторон; IP00 – для остальных частей камер.
4. Номинальный ток главных цепей, А	400; 630
5. Номинальный ток предохранителей, А при $U_n = 6$ кВ при $U_n = 10$ кВ	 20; 31,5; 50; 80; 100 20; 31,5; 40; 63
6. Номинальный ток отключения выключателя нагрузки при $\cos \varphi > 0,7$, А	630
7. Наибольший ток отключения выключателя при $\cos \varphi > 0,7$, А	800
8. Время протекания тока термической стойкости, с	3
9. Габаритные размеры, мм ширина высота глубина	 800 1900 800
10. Масса, кг, не более	260
11. Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА камер с выключателями нагрузки/камер с разъединителями	51/41
12. Ток термической стойкости в течение 1с, кА: камер с выключателями нагрузки камер с разъединителями	 20 16
13. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В постоянного тока переменного тока	 110, 220 100, 127, 220

Сетка схем главных цепей камер КСО-392

Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение	Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение	Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение	Схема главных цепей	Номенклатурное обозначение
	01-400 01-630		08-400 08-630		15-400		22-400 22-630
	02-400 02-630		09-400 09-630		16-400		ШМ1 ШМ2 ШМ3
	03-400 03-630		10-400 10-630		17-400 17-630		ШМР31 ШМР32 ШМР33
	04-400 04-630		11-400 11-630		18-400 18-630		
	05-400 05-630		12-400 12-630		19-400 19-630		
	06-400 06-630		13-400 13-630		20-400 20-630		
	07-400 07-630		14-630		21-400 21-630		

Габаритные, установочные и присоединительные размеры камеры КСО-392

